

Secadores de refrigeração

Modelo	Capacidade			Entrada	Dimensões(mm)			Peso Kg	Alimentação V-Ph-Hz	Pré e pós filtro
	m³/h	m³/min	scfm		Cumpr.	Largura	Altura			
SDE-25	23	0,4	14	1/2"	413	363	557	32	230-1-50	Internal
SDE-40	38	0,6	22	1/2"	413	363	557	32	230-1-50	Internal
SDE-55	53	0,9	31	1/2"	413	363	557	32	230-1-50	Internal
SDE-70	70	1,2	41	1/2"	423	393	567	35	230-1-50	Internal
SDE-100	100	1,7	59	3/4"	473	453	832	51	230-1-50	Internal
SDE-160	155	2,6	91	3/4"	473	453	832	53	230-1-50	Internal
SDE-190	190	3,2	112	3/4"	473	453	832	55	230-1-50	Internal
SDE-210	210	3,5	124	1 1/2"	553	503	874	78	230-1-50	Internal
SDE-310	305	5,1	180	1 1/2"	553	503	874	83	230-1-50	Internal
SDE-380	375	6,3	221	1 1/2"	553	503	874	86	230-1-50	Internal
SDE-500	495	8,3	292	2"	678	648	1157	160	230-1-50	Internal
SDE-630	623	10,4	368	2"	678	648	1157	165	230-1-50	Internal
SDE-930	930	15,5	549	2"	948	728	1370	220	230-1-50	Internal
SDE-1200	1200	20	708	2"	948	728	1370	230	230-1-50	Internal
SDE-1400	1388	23,1	819	3"	948	798	1460	255	400-3-50	Internal
SDE-1800	1800	30	1062	3"	948	798	1460	285	400-3-50	Internal

Fator de correção para secadores da série SD								
Pressão(bar)	4	6	7	8	10	12	14	16
F1	0,80	0,94	1,00	1,04	1,11	1,16	1,22	1,25
Temperatura ambiente (°C)	20	25	30	35	40	45	-	-
F2	1,05	1	0,98	0,93	0,84	0,78	-	-
Temperatura de entrada (°C)	30	35	40	45	50	-	-	-
F3	1,29	1	0,92	0,78	0,65	-	-	-

DRYTEC KIT Manutenção MKO		
MODELO SECADOR	Integrated filter Model	REPLACEMENT KIT MODEL
SD25->SD55	GKO50 MY/MX	MKO50 MY/MX
SD-100->SD-190	GKO150 MY/MX	MKO150 MY/MX
SD-310->SD-500	GKO500 MY/MX	MKO500 MY/MX
SD-630	GKO851 MY/MX	MKO851 MY/MX
SD-930->SD-1200	GKO1210 MY/MX	MKO1210 MY/MX
SD-1400->SD-1800	GKO1820 MY/MX	MKO1820 MY/MX
SD-2500->SD-2800	GKO2700 MY/MX	MKO2700 MY/MX

